

Network Surveillance Solutions

MODEL411 / 411W

3G携帯電話で外出先で映像が見れる！
5フレーム/秒



Mega-Pixel CMOS Network Camera



- 1.3 メガ-ピクセル CMOS センサー
- MPEG4 / MJPEG デュアル モード & デュアル ストリーミング
- イベント 録画用 SD カード サポート
- 2ウェイ オーディオ
- 10 FPS @ 1280x1024, 30 FPS @ 640x 480
- 3G携帯電話でのモニタリング用3GPP
- オプション ワイヤレス 対応
- 無償36CH レコーディング ソフトウェア

ハードウェア

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	64MB
ROM	8MB
イメージ センサー	1/4" CMOS
レンズ	4 mm, F2.0
最低被写体照度	1.65 ルックス
音声入力	内蔵マイク
音声出力	3.5 mm ヘッドホン ジャック
デジタル I/O	1 In / 1 Out
電源	DC 5V, 1A
サイズ	W 67 x H 111 x D 51 mm

ネットワーク

イーサネット	10/ 100 Base-T
ワイヤレス	802.11b/g (CAM412W) WPA-PSK, WEP 64/ 128 bit
ネットワークプロトコール	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

SD カード

レコーディング トリガー	動き検知, センサーイン, IP チェック, ネットワーク切断
ビデオ フォーマット	AVI, JPEG
録画再生	イエス
ファイル削除	イエス

システム

ビデオ 解像度	1280x1024, 640x480, 352x240, 176x120
圧縮 フォーマット	MPEG-4 / MJPEG
フレーム レイト	最大 10フレーム/秒 1280 x1024 30フレーム/秒 640 x 480
ビデオ ビットレイト調整	CBR, VBR
デュアル ストリーミング	イエス
3GPP	3G 携帯電話ライブビュー
イメージスナップ	イエス
ビデオ調整	ブライトネス, コントラスト, エクスポージャー, シャープネス AGC, ナイトモード
プレ/ポスト アラーム	イエス,
動き検知	イエス, 3 エリア
セキュリティ	パスワード プロテクション
同時アクセス	最大 10 ユーザー
ファームウェア アップデート	HTTP モード, 遠隔
オーディオ	イエス, 2-ウェイ

イベント システム

イベント トリガー	動き検知, センサーイン
トリガー-アクション	Email 通知, FTP 通知, SD カードに保存, デジタル出力

LIVE NET

ラインネット株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-11-20

tel 03-3357-3003 fax 03-3357-2357

cam@line-net.jp