

MODEL412 /412W

3G携帯電話で外出先で映像が見れる！
5フレーム/秒

Asoni
Smart Surveillance System



P/T Network Dome Camera



- リモートパン/チルト
- MPEG4 / MJPEG デュアルモード & デュアルストリーミング
- イベント録画用SDカードサポート
- 2ウェイオーディオ
- デジタルI/O: 1 in / 1 out
- 3G携帯電話でのモニタリング用3GPP
- オプションワイヤレス対応
- 無償36CH レコーディングソフトウェア

ハードウェア

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	64MB
ROM	8MB
イメージセンサー	1/4" Sony CCD
レンズ	フォーカル 3.6 mm, F2.0
最低被写体照度	0.5 ルックス
画像出力	1 アナログビデオ出力 (RCA コネクター)
音声入力	内蔵マイク または 3.5 mm ヘッドホン ジャック
音声出力	3.5 mm ヘッドホン ジャック
デジタル I/O	1 In / 1 Out
電源	DC 5V, 2A
サイズ	W105 x H128.6 x D105 mm

ネットワーク

イーサネット	10/ 100 Base-T
ワイヤレス	802.11b/g (CAM412W) WPA-PSK, WEP 64/ 128 bit
ネットワークプロトコール	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

SD カード

レコーディングトリガー	動き検知, センサーイン, IP チェック, ネットワーク切断
ビデオフォーマット	AVI, JPEG
録画再生	イエス
ファイル削除	イエス

システム

ビデオ解像度	NTSC: 720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
圧縮フォーマット	MPEG-4 / MJPEG
フレームレート	最大 30 フレーム/秒
ビデオビットレート調整	CBR, VBR
デュアルストリーミング	イエス
3GPP	3G 携帯電話ライブビュー
パン/チルト	イエス, 遠隔
パン/チルト角度	パン: 2700, チルト: 1200
プリセット	9 個
パトロール	イエス, クリックで1回
オートパン	イエス, クリックで1回
パン/チルトスピード	コントロール イエス
動き検知	イエス, 3 エリア
セキュリティ	パスワードプロテクション
同時アクセス	最大 10 ユーザー
ファームウェアアップデート	HTTP モード, 遠隔
オーディオ	イエス, 2-ウェイ

イベントシステム

イベントトリガー	動き検知, センサーイン
トリガーアクション	Email 通知, FTP 通知, SD カードに保存, デジタル出力