

Network Surveillance Solutions

CAM419 / 419-PoE

3G携帯電話で外出先で映像が見れる！
5フレーム/秒



Mega-Pixel CMOS Vandal Dome Network



- 1.3 メガ・ピクセル CMOS センサー
- バンダル ネットワーク ドーム カメラ
- MPEG4 / MJPEG デュアル モード & デュアル ストリーミング
- 2 ウェイ オーディオ
- イベント録画用SDカード サポート
- IP66 ウォータープルーフ
- 3G携帯電話でのモニタリング用3GPP
- PoE 内蔵
- 無償36CH レコーディング ソフトウェア

CAM419IR メガ・ピクセル モデルもラインナップ

ハードウェア

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	64MB
ROM	8MB
イメージ センサー	1/4" CMOS 1.3メガ・ピクセル
レンズ	バリアフォーカル 4 ~ 9 mm, F1.5
最低被写体照度	1.5 ルックス
オーディオ In/Out	1ライン In / 1ライン Out (PCA)
デジタル I / O	1 In / 1 Out
防水	IP66 ウォーター プルーフ
電源	DC 12V 1A, PoE : インジェクター(IEEE 802.3af) 又は電源アダプター
サイズ	Φ138 x H105 mm

イベント システム

イベント トリガー	動き検知, センサーイン
トリガーアクション	Email 通知, FTP 通知, SD カードに保存, デジタル出力

ネットワーク

イーサネット	10/ 100 Base-T
ネットワーク プロトコール	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

システム

ビデオ 解像度	1280 x 1024, 640 x 480 352 x 240, 176 x 120
圧縮 フォーマット	MPEG-4 / MJPEG
フレーム レイト	最大10フレーム/秒 1280 x 1024
ビデオ ビットレイト調整	CBR, VBR
デュアル ストリーミング	イエス
3GPP	3G 携帯電話ライブビュー
イメージスナップ	イエス
ビデオ調整	ブライトネス, コントラスト, 彩度, 色彩, AES, BLC, AGC
プリ/ポスト アラーム	イエス
動き検知	イエス, 3 エリア
ブレ/スポット アラーム	イエス
セキュリティ	パスワード プロテクション
同時アクセス	最大 10 ユーザー
ファームウェア アップデート	HTTP モード, 遠隔

SD カード

レコーディング トリガー	動き検知, センサーイン, IP チェック, ネットワーク切断
ビデオ フォーマット	AVI, JPEG
録画再生	イエス
ファイル削除	イエス

LIVE NET

ラインネット株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-11-20

tel 03-3357-3003 fax 03-3357-2357

cam@line-net.jp