

Network Surveillance Solutions

CAM420A / 420A-PoE

3G携帯電話で外出先で映像が見れる！
5フレーム/秒



Outdoor 12X Network Speed Dome Camera



- リモートパン/チルトズーム
- MPEG4 / MJPEG デュアルモード & デュアルストリーミング
- 光学 23倍ズーム
- 2ウェイオーディオ
- デジタル I/O: 1 in / 1 out
- 32プリセット, パトロール, オート・パン
- 3G 携帯電話モニタリング用 3GPP
- 無償36CH レコーディングソフトウェア

ハードウェア

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	64MB
ROM	8MB
イメージセンサー	1/4" CCD
レンズ	オートフォーカス 3.8 ~ 45.6mm, F.1.6
最低被写体照度	0.1 ルックス
Day & Night	オート、IR カット フィルター
画像出力	1 アナログビデオ出力 (RCA コネクター)
音声入力	ビルトイン マイクロホン
音声出力	3.5mm ヘッドホン ジャック
デジタル I/O	1 In / 1 Out
防水	IP-66 標準
電源	CAM420A:DC 12V, 15A CAM420A-PoE:PoE スリッター(IEEE802.3af)
サイズ	W221 x H336 x D320 mm

ネットワーク

イーサネット	10/ 100 Base-T
ネットワークプロトコール	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP,SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

SD カード

レコーディングトリガー	動き検知, センサーイン, IP チェック, ネットワーク切断
ビデオフォーマット	AVI, JPEG
録画再生	イエス

システム

ビデオ 解像度	NTSC: 720x480, 704x480, 352x240, 176x120 PAL: 720x576, 704x576, 352x288, 176x144
圧縮フォーマット	MPEG-4 / MJPEG
フレームレイト	最大 30 フレーム/秒
ビデオビットレイト調整	CBR, VBR
デュアルストリーミング	イエス
3GPP	3G 携帯電話ライブビュー
パン/チルト/ズーム	イエス, 遠隔
パン/チルト角度	パン: 270度 チルト: 120度
ズーム	光学: 12X デジタル: 4X
プリセット	9 個
パトロール	イエス, クリックで1回
オートパン	イエス, クリックで1回
パン/チルトスピードコントロール	イエス
動き検知	イエス, 3 エリア
セキュリティ	パスワード プロテクション
同時アクセス	最大 10 ユーザー
ファームウェアアップデート	HTTP モード, 遠隔
オーディオ	イエス, 2-ウェイ

イベントシステム

イベントトリガー	動き検知, センサーイン
トリガーアクション	Email 通知, FTP 通知, デジタル出力

LIVE NET

ラインネット株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-11-20

tel 03-3357-3003 fax 03-3357-2357

cam@line-net.jp