

**NVR-516 ソフトウェア仕様**

カメラ		ネットワーク	
モデル	当社製品	プロトコール	HTTP/SMTP/DHCP/ARP/NTP/DNS/UPnP/FTP
	Axis	ストリーミング プロトコール	カメラの仕様による
	Sony		
Add カメラ	マニュアル、スマートカメラサーチ	<b>ユーザーマネジメント</b>	
最大チャンネル数	16	マネジメント	ユーザー/グループ
<b>ビデオ</b>		グループ数	7 (Administrator/Guest/User x 5)
圧縮方式	MJPEG/MPEG4 Part2/H.264	特権	ライブビュー/再生/システム 設定/カメラ 設定/録画設定/イベント設定/メンテナンス
解像度	メガピクセル/FD1/CIF/QCIF またはカメラ仕様		
最大フレーム数	480 フレーム/秒	<b>トリガー&amp;イベント</b>	
<b>オーディオ</b>		イベント アクション	HTTP/Mail/FTP/ブラウザ/レコード
ストリーミング	ワンウェイ オーディオ	イベント	システム イベント---システム スタート/シャットダウン、システム セッティング修正、カメラセッティング修正、再起動、ディスク フル、カメラ イベント---モーション、センサー
圧縮方式	G.711、G726	イベント録画	プレ/ポスト イベント セッティング
<b>ライブビュー</b>		<b>セントラル マネジメント</b>	
表示モード	ライブ ビュー/再生/フルスクリーン	セントラル マネジメント	CMSサポート (Central Management Software)
分割画面	1/4/16	<b>ログ</b>	
フルスクリーン	16 ビデオ	ログ タイプ	アラート/イベント/ユーザー アクセス
スナップショット	JPEG フォーマットのビデオ	<b>システム</b>	
シーケンス モード	設定した時間で4分割画面で選択したカメラのシーケンス ALL/マニュアル	必要条件	RAM : 1GB 以上 ネットワーク : 100MB ネットワーク インタフェース 以上
PTZ サポート	バーチャル PTZ パネル/オートパン/プリセット/プリセット シーケンス	最少ソフトウェア	IE ブラウザ 6.0 以上
<b>再生</b>		<b>その他</b>	
分割画面	1/4	言語	英語、日本語、スペイン語、中国語
サーチ モード	時間/デイト、イベント		
再生	プレイ/ポーズ/ストップ/フォワード/リバース/スピード調整/コマ送り		
<b>録画</b>			
容量	HDDに容量による		
録画モード	マニュアル/連続/スケジュール/イベント		
スケジュールリング	マニュアル 選択/デイ モード/ナイト		
タイプ	モード/ウィークエンド モード		