







## Versatile Models of iCanView222 +

ベーシックファンクション、仕様はiCanView222, カメラパーツとオプションアイテム。

iCanView222SB	MPEG4 Mini Dome IP camera with 410K, Sony WDR CCD	
	<p><b>Sony WDR CCD</b></p> <p>有効画素 (H x V) - NTSC : 811x508, PAL : 795x596</p> <p>ミニマム イルミネーション(50IRE) - カラー : 0.66ルクス, B/W (TDN) : 0.06ルクス</p> <p>水平解像度 - 520 TV ライン</p> <p>レンズ - 3.3 ~ 12mm, バリフォーカル レンズ, 映写角度 (H : 80.2 °)</p>	<p>オプション : フラッシュメモリー、WiFi、 埋め込み式シーリング マウント、</p>  [ノーマルイメージ]  [Sony WDR イメージ]
iCanView222PB	MPEG4 Mini Dome IP camera with 410K, Pixim CMOS WDR	
	<p><b>Pixim CMOS WDR</b></p> <p>有効画素 (H x V) - NTSC : 720x 40, PAL : 720x540</p> <p>ミニマム イルミネーション(50IRE) - カラー : 1.0ルクス, B/W (TDN) : 0.14ルクス</p> <p>水平解像度 - 480 TV ライン</p> <p>レンズ - 3.3 ~ 12mm, バリフォーカル レンズ, 映写角度 (H : 80.2 °)</p>	<p>オプション : フラッシュメモリー、D/N(TDN), WiFi, 埋め込み式シーリング マウント</p>  [ノーマルイメージ]  [Sony WDR イメージ]