

## Specifications

ビデオ ポート	
圧縮方式	MPEG4
解像度	- NTSC : 720x480(フルD1), 720x240(ハーフD1), 320x240(CIF), 176x144(QCIF) - PAL/SECAM : 720X576(D1), 720x288(ハーフD1), 352x288(CIF), 176x144(QCIF)
フレーム数/秒	最大解像度 - 30 フレーム (NTSC) - 25f フレーム(PAL)
ビデオ アウトプット	1ch CVBS アウトプット
モーションデテクション	3 領域
オーディオ ポート	
圧縮方式	- ADPCM(IP カメラ→クライアント PC) - PCM(クライアント PC→IP カメラ)
双方向通信	サポート
オーディオ インプット/アウトプット	1ch(マイクロホン, オーディオ機器) /1ch(スピーカー)
ネットワーク	
アクセスネットワーク	100Base-T, xDSL モデム, ケーブル モデム, レーザー線, 光ケーブル
プロトコール	IPv4, TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE
セキュリティ	ユーザー ID & パスワード プロテクション, IP アドレス フィルタリング
ダイナミック IP	サポート (iCanTek マネージメント サーバー)

インストレーション	
PoE 標準仕様	サポート
WiFi	サポート (オプション)
標準仕様	
アラーム インプット / アウトプット	(1)センサー インプット/(1)リレーアウトプット
アラーム 通知	Email (静止画), FTP サーバー (アラーム ビデオ ファイル)
デュアル ストリーミング	MPEG4 + JPEG(携帯電話用)
IBRC	インテリгентビット レイト コントロール
3G モバイル	サポート (お問合せください)
ローカル 保存	サポート (オプション)
クライアント ソフトウェア	
iNVR	16ch(無償)
NVR-Pro / iCMS	64ch(無償) / 64ch
PDA viewer / Mobile viewer	4ch / 1ch(無償)
動作環境, 電源, 外寸	
動作 温度	0~45°C (32 ~113°F)
動作 湿度	8~80% RH
電源	12VDC, 1A / SMPS
外寸(W x D)	162mm(6") x 113mm(4")
重量	580g (1lbs)
ケース	PC/ABS, Ivory
アプローバル	FCC, CE, MIC, RoHS
パッケージ 内容	IP カメラ, CD (ユーザーマニュアル, ソフトウェア...), 電源コード, L レンチ, ネジ, シーリング マウント
オプション アイテム	
フラッシュ メモリー	2/4/8/16GB ローカル保存用
WiFi	IEEE802.11b/g
ブラケット	埋め込み式 シーリング マウント

