

ビデオポート

圧縮方式	MPEG4
解像度	-NTSC : 720x480(フル D1), 720x240(ハーフD1), 320x240(CIF), 176x144(QCIF) -PAL/SECAM : 720x576(D1), 720x288(ハーフD1), 352x288(CIF), 176x144(QCIF)
フレーム数/秒	最大 - 30 フレーム (NTSC) - 25 フレーム (PAL)
ビデオ アウトプット	1ch CVBS アウトプット
モーション デテクション	3 領域

オーディオポート

圧縮方式	- ADPCM (IP カメラ→クライアント PC) - PCM (クライアント PC →IP カメラ)
2-ウェイ 通信	サポート
オーディオ インプット / アウトプット	1ch(マイクホン また オーディオ装置) / 1ch(スピーカー)

ネットワーク

アクセス ネットワーク	100Base-T, xDSL モデム, ケーブル モデム, レーザー ライン, 光ケーブル
プロトコール	IPv4, TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE
セキュリティ	ユーザー ID & パスワード保護, IP アドレス フィルタリング
ダイナミック IP	サポート (iCanTek マネージメント サーバー)

汎用

アラーム インプット / アウトプット	(4)センサー インプット / (2)リレー アウトプット
アラーム通知	Email (静止画), FTP サーバー(アラーム ビデオ ファイル)
デュアルストリーミング	MPEG4 + JPEG (携帯電話)
IBRC	インテリジェントビットレートコントロール
3G モバイル	サポート (お問い合わせください)
ローカル保存	サポート (オプション)

クライアントソフトウェア

iNVR	16ch (無償)
NVR-Pro / iCMS	64ch (無償) / 64ch (有償)
PDA / Mobile Viewer	4ch / 1ch (無償)

動作環境, 電源, 外形寸法

動作温度	ヒーター無 10°C ~ 50°C, ヒーター使用時 -40°C ~ 50°C
動作湿度	8~80% RH
電源	24VAC, 1A / 24W
外寸 (W x D)	147mm(6") x 202mm(8")
重量	1.9kg(4lbs)
ケース	ABS/PMMA, 薄いグレー
アプローバル	FCC, CE, MIC, RoHS
パッケージ内容	IP カメラ, CD (ユーザーガイド, ソフトウェア...), アクセサリー, シーリング マウント ブラケット




発売モデル

iCanView240 -18S	Sony 18X ズーム
iCanView240 - 23D	Samsung Techwin 23X ズーム
iCanView240 - 26S	Sony 26X ズーム
iCanView240 - 30D	Samsung Techwin 30X ズーム
iCanView240 - 36S	Sony 36X ズーム, WDR

オプション アイテム

フラッシュ メモリー	2/4/8/16GB
キーボード コントローラー	mD-CN3RI, mD-CN2R1, WTX-1200A
ブラケット	mD-101, mD-104, mD-105S, mD-106S, mD-107, mD-109, mD-111, mD-301, mD-302, mD-303, mD-307, mD-308
WiFi	ロングレンジ WiFi ベースステーション, ワイヤレス クライアントブリッジ
電源アダプター	24VAC, 2.5A

キーボード コントローラー

mD-CN3RI	mD-CN2R1	WTX-1200A
		
(Twist Control)	(Manual Control)	(Web Keyboard Controller, USB type)

ブラケット

mD-101	mD-104,	mD-105S
		
(Embedded Mount)	(Wall Mount)	(Pipe Mount)
mD-106S	mD-107	mD-109
		
(Gooseneck Mount)	(Corner Mount Adaptor)	(Pole Mount Adaptor)
mD-111	mD-301	mD-302
		
(Adapting Ring for mD-105/106)	(Ceiling bracket kits with mD-303)	(Wall bracket kits with mD-303)
mD-303	mD-307	mD-308
		
(Indoor Ceiling Cap)	(Junction Box Kits including PCB & Cable)	(Junction Box only w/o PCB & Cable)

WiFi

Long range WiFi Base Station	Wireless Client Bridge	Wireless Client Bridge
