

Specifications



i-NVR(Integrated Network Video Recorder)

- Multi Active-X type (16CH) Viewing & Recording S/W with P/T/Z control



1 CH Active-X Viewer

- 国際標準 リアル オーディオ & ビデオ コーディング
... MPEG-4 (36K bps -1.5 Mbps) ビデオ, ADPCM オーディオ
- 半二重 オーディオ通信
- ストリーミング サーバー 内蔵 (Http streaming)
... シングル チャンネルでのオーディオ & ビデオ データの同期転送
- パン/チルト ビルトイン (リモート PT コントロール)
- ビデオ 解像度 & フレーム レイト
... NTSC : 720x480(D1), 320x240(QVGA), 176x144(QCIF) Max. 30フレーム/秒
... PAL/SECAM : 720x576, 352x288(CIF), 176x144(QCIF) Max. 25フレーム/秒
- クライアント PC ビューワ の表示モード
... 1Ch フル スクリーン, 1Ch 640 x 480, 4Ch 320x240, 9/16/Ch 160x120
- ハードウェア
... 32 ビット RISC プロセッサー
... フラッシュ メモリー : 8M バイト ... SDRAM : 32M バイト ... OS : RTOS
- IR LED の有効範囲 : 15 メーター (850nm, 30°)
- アラーム、I/O コントロール
... アラーム 1. 動き検知
2. センサートリガー 1 アラーム入力、1 リレー出力
... イベントトリガー データのリモート サーバーへの転送 (email)
- マルチチャンネル ビューイング/レコーディング/コントロール S/W(i-NVR)
... オーディオ /ビデオ ストリーム & 静止画の保存と再生
... ブライツネス /コントラスト コントロール
... 16 Ch ビデオ /オーディオ ディスプレイ(i-NVR), Active-X ビューワ プログラム(1CH)
- マルチプル アクセス ネットワーク
... イーサネット(100Base-T), ADSL モデム, ケーブル モデム
- サポート プロトコール
... UPnP, TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE,
- カメラ モジュール
... 1 / 3" Sony Super HAD CCD ... 270K 画素, 固定レンズ
... 270K 画素 0.1 ルックス, 410K 画素 0.3 ルックス(オプション)
- ユーザー登録 と パスワード プロテクション 機能
- 動作環境 : 室内用
... 気温 : 0~45°C (32 ~113°F) <推奨 > / -20~60°C <範囲 >
... 湿度 : 8~80% RH <推奨 > / 0 ~90% RH <範囲 >
- 質量
... 重量 : 0.37Kg (Lb) グロス / Kg (Lb) カメラ ネット
... 高さ : 12.5Cm (") < Cm (") カメラ ブラケット >
... 幅 : 48.5Cm ("), ... 長さ : 10.5Cm (")
- 電源 : DC 7~23Volt / 8W / SMPS