

Specifications

アイテム		430L	830L
オペレーティング システム		RTOS	
ビデオ/オーディオ 圧縮		MPEG4(video)	
トリプレックス機能		録画/再生/ライブ・ストリーミング/USB アーチーブ/ライブ録画	
ビデオ入力フォーマット		NTSC/PAL	
ビデオ 入力/出力		4CH/ 1CH CVBS または VGA	8CH/ 1CH CVBS 又は VGA
表示フレーム数	NTSC	120 フレーム/秒	240 フレーム/秒
	PAL	100 frames/sec	200 フレーム/秒
録画 フレーム数 (CIF)	NTSC	120 フレーム/秒 (total)	120 フレーム/秒 (total)
	PAL	100 フレーム/秒 (total)	100 フレーム/秒 (total)
Rec. Frame Rate (Half D1)	NTSC	60 フレーム /秒 (total)	60 フレーム/秒 (total)
	PAL	50 フレーム /秒 (total)	50 フレーム/秒 (total)
Recording Frame (D1)	NTSC	30 フレーム /秒 (total)	30 フレーム/秒 (total)
	PAL	25 フレーム/秒 (total)	25 フレーム/秒 (total)
録画モード		連続/モーション / センサー / マニュアル/スケジュール	
録画品質		ノーマル / ハイ / スーパー	
解像度		NTSC : 704 x 480(D1), 704x 240(Half D1), 352x 240(Quad) PAL : 704 x 576(D1), 704x 288(Half D1), 352 x 288(Quad)	
オーディオ入力/出力		N/A	
アラーム入力/アラーム出力		4イン/ 1アウト	
HDD (オプション)		3.5", IDE type9(IDE ATA133 Type), 最小 80GB および SATA	
モーション デテクション		モーション トリガー録画	
サーチ方式		デイト / チャンネル / 録画タイプ	
再生スピード		x1, x2, x4, x8	
USB		アーチーブ (静止画, AVI ビデオ), ファームウェア アップグレード	
アップグレード方式		USB / ネットワーク経由リモート	
ネットワーク インターフェース		LAN(10/100Base-T), DHCP, PPPoE	
クライアント PC S/W (myNVR/NVR-Pro)		Windows myNVR(16チャンネル), NVR-Pro(64チャンネル) HDD 録画 (マニュアル アラーム, スケジュール), アラーム / モーション 表示機能 E-map 機能	
リモート再生		サポート	
電源		110-220V, 50/60Hz, 12V/5A	
動作温度		5 ~ 40°C	
動作湿度		最高 80%	
サイズ		340mm(W) X 250mm(L) X 60mm(H)	
重量		Approx. 1.8kg (HDD込み)	