

Specifications

Video Part	
ビデオポート	
圧縮方式	MPEG4
解像度	NTSC : 720x480(フル D1), 720x240(半 D1), 320x240(CIF), 176x144(QCIF) PAL/SECAM : 720x576(D1), 720x288(半 D1), 352x288(CIF), 176x144(QCIF)
フレーム数 / 秒	30 フレーム (NTSC) / 25フレーム (PAL) / D1 30フレーム 各チャンネル / Cif
ビデオ入力	4 チャンネル CVBS / 4 チャンネル IP
ビデオ出力	1 チャンネル CVBS
オーディオポート	
圧縮方式	ADPCM (ネットワークカメラ → クライアント PC), PCM (クライアント PC → ネットワークカメラ)
双方向通信	サポート
オーディオ入力 / 出力	4 チャンネル (マイクホン、オーディオ デバイス) / 1 チャンネル (スピーカー)
ネットワーク	
アクセス ネットワーク	100Base-T, xDSL モデム, ケーブル モデム, レーザー線, 光回線
プロトコール	IPv4, TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP, PPPoE
セキュリティ	ユーザー ID とパスワード プロテクション, IP アドレス フィルタリング
ダイナミック IP	サポート (当社 マネージメント サーバー)
標準	
アラーム入力 / 出力	(4) センサー入力 / (2) リレー出力
PTZ コントロール	RS-485
バックアップ	HDD からレコード データ ダウンロード
デュアル ストリーミング	MPEG4 + JPEG (モバイル用)
IBRC	Intelligent bit rate control Dual Mode Streaming
3G モバイル	サポート (当社にお問い合わせください)
ローカル ストレージ	N/A

クライアント S/W	
iNVR	16ch (無償)
NVR-Pro/iCMS	64ch (無償) / 64ch (有償)
PDA ビューワ / モバイル ビューワ	4ch/1ch (無償)
使用環境, 電源, サイズ	
動作温度	0~45°C (32~113°F)
動作湿度	8~80% RH
電源	DC 12Volt / 2.5A / SMPS
サイズ	185(W)x260(L)x58.5(H) mm
重量	2.2kg (5.5lb) without HDD
ケース	Aluminum
アプローバル	FCC, CE, RoHS
同梱内容	本体, CD (ユーザーガイド, S/W...), 電源コード, 電源アダプター, センサーターミナルブロック
オプション	
レコーディング用 HDD	オプション

